Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:41

Link do produktu: https://www.sklep.rokodent.com/multipress-max-wtryskarka-protetyczna-p-156.html



MULTIPRESS MAX - wtryskarka protetyczna

Cena	**16 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TEU148**
Producent	**ROKO**

Opis produktu

MULTIPRESS MAX jest rozwinięciem wersji PRO. Zastosowano w nim najnowsze osiągnięcia techniki, uzyskując jednocześnie wyjątkowo korzystny stosunek ceny do możliwości użytkowych. Mikroprocesorowe systemy pomiarowe monitorują przebieg procesu technologicznego i zapewniają uzyskanie optymalnych, powtarzalnych efektów pracy.

- **multifunkcjonalność wtryskarki** gwarantuje wtrysk wszystkich termoplastów: poliamidu, akrylopolimeru i acetalu oraz w przyszłości nowych materiałów: poliwęglanów i włókien węglowych.
- **wydajny siłownik** zapewnia 30% więcej mocy przy 30% mniejszym ciśnieniu pracy (od 4 bar) zapewnia powtarzalność procesów i uzyskanie, homogennej struktury materiału.
- **mikroprocesorowy układ pomiarowy** wyposażony w wyświetlacze led i panel dotykowy precyzyjnie reguluje przebieg procesu wtrysku.
- **podgrzewanie puszki przed wtryskiem** zwiększa skuteczność i umożliwia wykonanie precyzyjnych elementów protezy.
- **osłona puszki** zabezpiecza użytkownika przed ryzykiem wytryśnięcia stopionego tworzywa.
- **układ bezpieczeństwa wzrostu ciśnienia** zabezpiecza przed ryzykiem nadmiernego wzrostu ciśnienia w siłowniku.
- **funkcje podgrzewania i studzenia** minimalizują skurcz oraz powstawanie porów w elementach protezy.
- **sygnalizacja czasu i temperatury** pozwala na dokładne monitorowanie przebiegu wygrzewania
- **stała tuleja** upraszcza obsługę, wystarczy wsunąć nabój do tulei, resztę wykona maszyna.
- **trapezowy kształt gniazda wlewowego** dodatkowo uszczelnia tuleję z puszką podczas wtrysku.
- **masywna konstrukcja** gwarantuje bezpieczeństwo pracy i wysoką trwałość urządzenia. wtryskarki Multipress spełniają światowe normy bezpieczeństwa .
- **zautomatyzowany proces wtrysku** w Multipress, sam kontroluje przebieg wygrzewania i wtrysku, sygnalizując poszczególne etapy pracy.
- **niezależny system wtłaczania** z wymiennym tłokiem roboczym chroni przed zakleszczeniem naboju w tulei, zablokowaniem siłownika i interwencją serwisu
- **powtarzalność procesu** zapewnia sygnalizacja możliwości aplikacji naboju do tulei dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury i ustabilizowaniu układu grzewczego.
- **wentylator chłodzący puszkę** po wtrysku przyspiesza czas realizacji procesu
- **mikroprocesorowy układ pomiarowy** wyposażony w wyświetlacze led i panel dotykowy precyzyjnie reguluje przebieg procesu wtrysku.
- **programator** z pamięcią na **30 programów** umożliwia precyzyjne zaprogramowanie każdego procesu wtrysku

Parametry techniczne:

- napięcie – 230V/50Hz
- moc - 550 W
- ciśnienie robocze - 4÷10 bar
- ilość programów - 30
- wymiary (wys. x szer. x gł.) - 660 x 250 x 280 mm
- waga - 30 kg

GWARANCJA - 3 lata

MULTIPRESS MAX dostępny jest w ofercie systemowej obejmującej:
- wtryskarkę,
- oprzyrządowanie,
- zestaw materiałów do wykonania **100 protez**
- szkolenie.