Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 04:24

Link do produktu: https://www.sklep.rokodent.com/profi-lampa-bakteriobojcza-uv-c-jednofunkcyjna-p-1094.html



PROFI - lampa bakteriobójcza UV-C jednofunkcyjna

Cena	**1 615,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 4-6 tygodni**
Numer katalogowy	**DEU002**
Producent	**RHODE**

Opis produktu

RHODE UV-C PROFI jest urządzeniem przeznaczonym do suchej sterylizacji powietrza działającym w oparciu o promieniowanie UV-C, które eliminuje wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie.
W sterylizatorach przepływowych jednofunkcyjnych RHODE UV-C, dezynfekcja powietrza odbywa się w zamkniętej komorze, która uniemożliwia przenikanie światła na zewnątrz osłony.
Powietrze wciągnięte do wnętrza komory sterylizatora przechodzi przez filtr przeciw kurzowy umieszczony blisko wlotu. Tutaj większe cząstki są blokowane zapobiegając zanieczyszczeniom odbłyśników lampy bakteriobójczej. Następnie powietrze jest przepuszczane bezpośrednio przez niskociśnieniową lampę rtęciową, która dzięki promieniom UV-C o precyzyjnie emitowanej długości fali 253,7 nm unicestwia wszystkie mikroorganizmy. Wysoki współczynnik odbicia zwierciadeł komory koncentruje promienie UV-C podnosząc efektywność oddziaływania promieniowania. Powracające zdezynfekowane i oczyszczone powietrze jest wypuszczane przez dyszę końcową, co kończy proces efektywnego oczyszczania.
Urządzenie gwarantuje ciągłą dezynfekcję powietrza o wydajności nawet do 150 m³/h.

Największą zaletą systemu jest całkowite zniwelowanie zagrożenia dla osób przebywających w pomieszczeniu podczas pracy urządzenia , gdyż emisja zewnętrzna UV-C jest zredukowana do zera.



PROFI

Dla profesjonalistów ceniących skuteczność i estetykę.

Maksymalna moc naświetlania UV-C nawet do 275W.
Perfekcyjna jakość wykonania.
Dostępne z systemem kontroli pracy i programowania.
Eleganckie, a jednocześnie dyskretne, skutecznie oczyszczą z drobnoustrojów wnętrza hoteli, restauracji czy gabinetów lekarskich.

Klasyfikacja urządzeń ze względu na sposób instalacji:

1. wisząca-ścienna (wersja podstawowa)
2. stojąca na podstawie
3. przejezdna na nodze

Wyposażenie dodatkowe (nie wchodzi w zakres dostawy dla wersji podstawowej)

1. **Licznik godzin pracy indukcyjny:**

- elektromechaniczny licznik roboczogodzin, służy do pomiaru czasu pracy w godzinach promienników UV-C.

2. **Licznik godzin pracy mikroprocesorowy:**

- elektroniczny licznik roboczogodzin pracy promienników UV-C z 4-cyfrowym wyświetlaczem LCD o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników.

4. **Programator BASIC:**

- cyfrowy licznik z mikroprocesorem, pozwala zaprogramować dobowy czas pracy indywidualnie dla każdego dnia tygodnia.

5. **Programator PROFI:**

- cyfrowy programator łączy w sobie funkcje licznika godzin pracy i ustawienia czasu w jakim lampa ma pracować.

6. **Pilot do sterowania:**

- umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie lampy. Szczególnie przydatny dla lamp wiszących bez programatora.

7. **Podstawa INOX/PROFI:**

- umożliwia postawienie sterylizatora RHODE UV-C w pozycji pionowej.

8. **Noga INOX/PROFI:**

- umożliwia postawienie sterylizatora RHODE UV-C w pozycji pionowej. Podstawa z miękkimi kółkami ułatwia wygodne i bezpieczne przesuwanie urządzenia po podłodze.

Parametry techniczne:

- zasilanie: **230V/50Hz**
- poziom hałasu: **40dB**
- stopień ochrony obudowy: **IP 20**
- wymiary (LxGxH): **1125x161x345mm**
- wydajność wentylatora: **145m³/h**
- gwarancja: **36 miesięcy**

MODEL 50:

- moc: **75W**
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
- moc promienników: **2x30W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV T8 30W G30**
- żywotność: **9.000 h/min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

MODEL 90:

- moc: **105W**
- ilość promienników: **3 wewnętrzne**
- moc: **3x30W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV T8 30W G30**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

MODEL 100:

- moc: **125W**
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
- moc: **2x55W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV T8 55W G55**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

MODEL 150:

- moc: **180W**
- ilość promienników: **3 wewnętrzne**
- moc: **3x55W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV T8 55W G55**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**

- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

UWAGA:
- podane ceny brutto urządzeń wersji podstawowej bez wyposażenia dodatkowego,
- kolor obudowy - **biały**
- istnieje możliwość polakierowania obudowy w innym kolorze RAL - **dopłata 30%**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODEL: 50 , 90 , 100 , 150